



Technische lijst Holland Casino Zaal – Stadsschouwburg Enschede

Algemeen.

Naam theater	Stadsschouwburg
Adres artiesteningang	Wenninkgaarde 40-42 7511 PH Enschede
Correspondentie adres	Postbus 634 7500 AP Enschede
Telefoonnummer algemeen	053-4858585
Hoofd theatertechniek schouwburg	Marco Rouw
Toneelmeester	Edwin Kobes, Michel Vollenbroek
Email techniek	techniektheater@muziekkwartier.nl

Laden en lossen.

Adres laad- en losperron	Parallelweg 90 7511 PA Enschede
Routebeschrijving	http://sme.muziekkwartier.nl/nl/content/1/42/routebeschrijvingen-techniek.aspx

Maatvoering toneel.

Vaste opening	16 m breed	9 m hoog
Manteau	Minimale opening	12.30 m
	Maximale opening	16 m
Portaalbrug	Minimale hoogte	0.5 m
	Maximale hoogte	9 m
Vanaf koperen kees tot laatste trek	16 m diep	
Afmeting toneelvloer vanaf koperen kees	16 m diep	24 m breed
Vanaf voorrand tot koperen kees	3.55 m diep	16 m breed
Hoogte tot beloopbare rollenzolder	26 m hoog	

Maatvoering zijtoneel en het achtertoneel.

Zijtoneel links	16 m diep	17 m breed	12 m hoog
Zijtoneel rechts	16 m diep	5 m breed	12 m hoog
Achtertoneel	8 m diep	24 m breed	12 m hoog

De orkestbak.

Orkestbaklift (onder toneel)	3.5 m diep	15.5 m breed
Kleine orkestbak	2.3 m diep	13.5 m breed
Grote orkestbak	2.1 m diep	16 m breed
Opera orkestbak	3.5 m diep	18 m breed

Aantal stoelen.

Zaal	1000 stoelen
Zaal, kleine orkestbak	969 stoelen
Zaal, grote orkestbak	915 stoelen
Zaal, opera orkestbak	855 stoelen
Regieplaatsen	12 stoelen

Afwerking toneelvloeren.

Op het toneel, zijtoneel en het achtertoneel ligt een houten vloer.	
Type vloer	Keroewing
Belastbaarheid vloer	750 Kg/m ²

Balletvloer.

De eerste twee balletbanen passen tussen onze lijst opening.	
De overige balletbanen zijn vanaf koperen kees tot aan het achter toneel 17 m lang en 1.5 m breed.	
Er zijn extra zijbanen aanwezig.	

Trekkeninstallatie.

Leverancier trekkeninstallatie	DTS2
Besturing	Moveo open cue
Trekken boven het toneel	79
Trek lengte	24 m
Maximaal belastbaar	500 Kg
Puntbelasting onder de staaldraad	250 Kg
Puntbelasting tussen de staaldraden	250 Kg
Minimale / maximale snelheid	0.01 m t/m 1.8 m per seconde
Minimale / maximale hoogte	0.2 m t/m 23.4 m

Zijtrekken	2 links en 2 rechts voor de beweegbare zijbruggen
Maximaal belastbaar	500 kg
Minimale / maximale hoogte	0.2 m t/m 24 m
Trek onder de zijbrug	trommeltrek 1 links en 1 rechts 300 Kg

Prosceniumtrekken	2 in 2 delen
Trek lengte	16 m
Sluiertrekken	2
Trek lengte	20 m
Zaaltrekken	1 trek voor de 1 ^e zaalbrug, 1 trek voor de 2 ^e zaalbrug
Treklengte	16 m

Montagetrekken links	10
Treklengte	14 m
Maximaal belastbaar	1000 kg
Minimale / maximale snelheid	0.01 m t/m 1 m per seconde
Minimale / maximale hoogte	0.2 t/m 11.5 m

Montagetrekken achtertoneel	10
Treklengte	24 m
Maximaal belastbaar	500 kg
Minimale / maximale snelheid	0.01 m t/m 1 m per seconde

Geluidsinstallatie.

Links, rechts, cluster	Martin W8LMI, mini install line array Martin WMX, hybrid mini flown sub
Frontfill, L/R	Martin W05
Frontfill toneelrand	Martin 115BLK
Infill voor het balkon	Martin W1
Infill onder het balkon	Martin W05
Versterkers	Martin
Processoren	XTA
Mengtafel	Yamaha M7CL-48 Sound Craft MH3 24/4
Monitoren	Martin LE1200 (8 stuks)
Microfoons	Uitgebreide set
Effecten	Grote diversiteit

Intercom.

Bedraad	ASL
Draadloos	Telex

Lichtinstallatie.

Dimmers	Compulite	
Lichtcomputer	Compulite Vector groen, Complite 4d	
Los licht	15 stuks	ADB PC 2 kW
	15 stuks	ADB PC 1 kW
	15 stuks	PAR medium
	15 stuks	PAR narrow
	10 stuks	NIETHAMMER 1kW 15° t/m 40°
	4 stuks	sixbar PAR medium
	2 stuks	sixbar PAR narrow

Krachtstroom.

125A	4 stuks, op iedere hoek van het toneel
63A	3 stuks, links voor, rechts voor en links achter
63A geluidsspanning	3 stuks, links voor, rechts voor en links achter

Afstopping.

Poten	7 sets van `	11 m hoog	4.4 m breed
Friezen	7 stuks van	4 m hoog	24 m breed
Achterfond	Geplooid	11 m hoog	24 m breed
Horizondoek	Wit	12 m hoog	24 m breed
Tussenfond	Yamaha S4	11 m hoog	24 m breed
Gaasdoek	Wit en 2 stuks zwart	11 m hoog	24 m breed

Vleugel

Vleugel	Yamaha S4
---------	-----------